






Спецификация на шесткамерна PVC дограма цветна съгласувана с проектанта с $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ и двукамерен стъклопакет с обща дебелина не по малко от 36мм запълнен с аргон с $U_f < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - вътрешноенергозадържащо стъкло, външно слънцезотражателно стъкло

Забележки: 01. Размерите на дограмата да се вземат от място.

02. Дадените размери са зидарски.

No	Външен изглед	Описание	Зид	Брой на фасада		Общ брой	Площ на 1бр.-кв.м	Обща площ /кв.м/
				леви	десни			
K2		PVC дограма състояща се от: подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	-	18	18	5.36	96.48
K2		PVC дограма състояща се от: подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	12	-	12	5.36	64.32
K3		PVC дограма състояща се от: подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	2	-	2	3.63	7.26
K4		PVC дограма състояща се от: подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	4	-	4	3.7	14.8
K5		PVC дограма състояща се от: подвижно едноосово отварящо се крило и статична част.	25	1	-	1	5.36	5.36